

# さんもく杉防腐枕木説明書

2023年11月改訂

## 仕様

サイズ	140×200×2000
原材料	杉材（国産品）
加工	インサイジング加工 両木口割止リング装着
防腐処理	タナリスCY（JIS K 1570 CUAZ）
処理方法	加圧注入式保存処理（JIS A 9002）
表面処理	木材保護塗装（チョコレート色）

## 用途

ガーデニング用枕木 階段 土留め 砂場枠 花壇 縁木等

## 施工上の注意

- 切断等した場合には加工面に補修液又は防腐剤を塗布してください。
- 強度を必要とする場所に使用する場合は確認の上使用してください。
- 直接手を触れるような使い方をする場合はトゲが刺さる事がありますので十分注意してください。
- 長期に品質を維持するため施工場所の水はけ等注意してください。
- 縦使いの場合は頭頂部から水が浸入し易くなる為、笠部材を使ったり勾配を付ける・補修液を使う等の工夫をお願いします。
- 加圧注入材の特性として寸法精度は±10mm程度の差異が起こります。精度を要求される物件の場合は事前に協議する等の対策をお願いします。

## メンテナンス

- 表面の保護膜を維持する為2～3年を目安に再塗装をお勧めします。
- 無垢材の為表面に干割れが発生する事があります。気になる場合は塗装を施してください。
- 設置場所の状況により劣化の進行が異なりますので目視・打診等で定期的な点検をしてください。

## 安全性

- 廃棄する場合は普通物として処理できます。
- 防腐処理の薬剤が流脱する事はありません。
- 薬剤・塗料からはVOC等の発生はありません。

さんもく工業株式会社 岡山本社  
岡山市南区海岸通2丁目6番3号  
TEL 086-262-0137  
FAX 086-262-0130